EVOTEC

MADE IN GERMANY

Späne-Flüssigkeitssauger mit Druckentleerung

EP 1236
EP 2230
EP 2240
EP 2255

EVO PRODUCTS

INNOVATIVE ABSAUGTECHNIK

ZERTIFIZIERTES ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENT

ZERTIFIZIERTES ISO 14001 UMWELTMANAGEMENT

Späne- Flüssigkeitssauger – 230/400 Volt – Druckentleerung

- ★ Produktberührende Teile aus V2A-Edelstahl (1.4301)
- ★ Sicherheitstechnische Vollausstattung
- ★ Starke Saugleistung
- ★ Getrennte Entsorgung von Spänen und Flüssigkeiten (Spänekorb)
- ★ Druckentleerung
- ★ Bequeme Entleerung über separaten Ablass-Schlauch
- ★ Automatische Füllstandskontrolle

EP 1236
EP 2230
EP 2240
EP 2255

Ausführungen:

Späne- Flüssigkeitssauger – 230/400 Volt – Druckentleerung

EVOTEC

Drehscheibe „Saugen/ Druck-entleerung“ mit Initiatoren-Überwachung

Ansaugbogen mit Kamlock-Kupplung zum Anschluss des Saugschlauches

Schmutzbehälter-Deckel mit ölfester Filter-patrone

Ablassschlauch mit Kugelhahn, ölfest

V2A Schmutz-Behälter 145 l inklusive Spänekorb 60 l

Robuste Bockrollen mit Rollenlager

Motorschutzschalter und Unterdruckmanometer zur Filterüberwachung

Ergonomischer Schiebebügel mit Isolations-Ummantelung

Wartungsfreie Turbine in robustem Turbinengehäuse

Lenkrollen mit Feststeller, optional: Standfüße

Robustes Chassis, Stahl pulverbeschichtet

Leistungsstarke Spänesauger mit praktischer Entleerung

Für die **Absaugung und getrennte Entsorgung** von Feststoffen/Spänen und Flüssigkeiten /Emulsionen. Bequemes Entleeren über Ablassschlauch mit Kugelhahn.

Kühlflüssigkeiten können so der Wiederverwertung zugeführt werden. Leicht zugänglicher Spänekorb.

Inklusive ölfestem Ablassschlauch, Länge 2 m, mit Kugelhahn für die Druckentleerung.

Innovative **Flüssigkeits-Füllstandkontrolle** mit Motorenabschaltung, wenn das Höchstlevel erreicht wird.

Robustes und leichtgängiges Fahrwerk für **hohe Mobilität**. Kompakte, modulare Bauweise mit hochwertigem Edelstahl-Schmutzbehälter **(V2A).**

Flüssigkeitsabweisender Patronenfilter verhindert Ölnebel- und Staubeinsaugung.

Länge Anschlusskabel: 8 m

EP1236: Druckentleerung durch Schubumkehr.
Über Schubumkehr wird die Flüssigkeit nach außen gedrückt.

EP2230-2255: Entleerung durch leistungsstarke Pumpe.

Direktanlauf (optional mit Stern-Dreieck-Sanft-Anlauf 054-6935 erhältlich)

Modell		EP 1236	EP 2230	EP 2240	EP 2255
Spannung	Volt	230	400		
Motorleistung	Watt	3.600	3.000	4.000	5.500
Luftmenge max.	m³/h	490	330		510
Unterdruck	mbar	210	300	320	320
Filterfläche	m²	1,0			
Schmutzbehälter	ltr.	145			
Spänekorb	ltr.	60			
Füllstandskontrolle	Art	elektronisch	Druckschalter		
Entleerung	Art	Druckentleerung Schubumkehr	Pumpe 350 W / 230 V / 50 Hz 56 l/min – 2,9 bar		
Schutzart		IP 33	IP 55		
Schalldruckpegel	dB(A)	78	70	76	
Sauganschluss	Ø mm	50 mm Kamlock-Anschluss			
Abmessung LxBxH	cm	120x68x136			125x68x136
Gewicht	kg	100	168	170	191
	Art.-Nr.	**151-2000**	**251-2020**	**251-2030**	**251-2080**

Lieferumfang inklusive:
3,5 m PUR-Saugschlauch Ø 50 mm und Ritzendüse

Zubehör

Zubehör für Nass- und Späne-Sauger

Spänekorb 60 Liter
für Späne-Emulsionssauger
Boden höhenverstellbar von 190 – 375 mm

Anstelle Trennblech (optional)
bei Maschinen-Bestellung **053-3090**
Zum Nachkaufen
als Ersatzteil **054-30075**

PUR-Saugschlauch
für Späne-Emulsionssauger
mit Muffe für Kamlock-Kupplung
3,5 m, Ø 50 mm = **052-0278**
5,0 m, Ø 50 mm = **052-0279**

Passende Kamlock-Schlauchmuffe
für Schlauch Ø 50 mm **052-0261**

Patronenfilter für Späne-Emulsionssauger
Für Modelle EP 1236, EP 1236-100 und EP 1236-140
geeignet für Ölnebel und Schmutzwasser, abspülbar

Ersatzfilter zum Nachkaufen
1,0 m², Ø 500 mm = **054-10059**



Ablassschlauch
Für Flüssigkeitsbad-Vorabscheider

Ø 25 mm, lfdm. = **054-30033**

Maschinen-Reinigungsset
optimal für die Reinigung
von Produktionsmaschinen, komplett antistatisch

Bestehend aus Massen-Absaugdüse,
Schrägrohr-Gummidüse, Spitz-Gummidüse

Ø 50 mm **052-1071**

Industrieboden-Reinigungsset
für die Reinigung von sämtlichen Böden,
komplett antistatisch

Bestehend aus mehrteiligem Handrohr,
Metallrollendüse mit Bürstenleisten und
Austausch-Gummileisten

Ø 50 mm, Arbeitsbreite 370 mm **052-1041**
Ø 50 mm, Arbeitsbreite 450 mm **052-1051**
Ø 50 mm, Arbeitsbreite 500 mm **052-1061**

Auf unserem YoutTube Kanal finden Sie hilfreiche
Anwendungsvideos zur Industriebodenreinigung

Optionen

Nass-Vorabscheider

Vorabscheider 100 Liter
Komplett aus Edelstahl mit 4 Lenkrollen.

Verschiedene Anschlussbögen:
Ø 60 + Ø 50 mm = **053-1090**
Ø 60 + Ø 40 mm = **053-1091**
Ø 50 + Ø 50 mm = **053-1092**

Achtung: Saugschlauch benötigt zwei saugseitige Muffen.

Schwimmersystem für Vorabscheider
für Absaugung von Flüssigkeiten **053-1051**

Ablassschlauch für Vorabscheider
universell passend **053-3010**

Passende Saug- und Verbindungsschläuche für Vorabscheider finden Sie online unter dem Bereich Zubehör

Nass-Vorabscheider V2A

140 Liter Schmutzbehälter V2A mit robustem Kipp-Fahrgestell.

Ablassschlauch zur leichten Entsorgung von Flüssigkeiten.

Inklusive Schwimmersystem für Vorabscheider

Verbindungs-Anschlussbogen Ø 60 und Ansaugbogen Ø 50 mm

Achtung: Der einzusetzende Saugschlauch benötigt zwei saugseitige Muffen!

053-1070

Passende Saug- und Verbindungsschläuche für Vorabscheider finden Sie online unter dem Bereich Zubehör

Fass-Vorabscheider

Fass-Vorabscheider 210 Liter
210 Liter-Norm-Fass pulverlackiert, Durchmesser 595 mm, Höhe 860 mm, universell nutzbar als Vorabscheider mit Sauganschlüssen
Ø 40 mm = **053-1043**
Ø 50 mm = **053-1044**

Schwimmersystem für Vorabscheider
Universell passend, auch für den Bausatz geeignet
053-1051

Oder nur als Bausatz für Fass-Vorabscheider
zur Selbstmontage, mit Sauganschlüssen
Ø 40 mm = **053-1041**
Ø 50 mm = **053-1042**

Passende Saug- und Verbindungsschläuche für Vorabscheider finden Sie online unter dem Bereich Zubehör