

EVOclean

Pumpsauger 415 - 429



[MEHR ERFAHREN](#) 



INNOVATIVE ABSAUGTECHNIK
seit 1985

Flüssigkeitssauger mit Edelstahl-Tauchpumpe

EVOclean

Absaugung bei Überschwemmungen

415 - 429 Basic Pump:

Leistungsstarke Edelstahl-Tauchpumpe mit einer Flussrate von bis zu **13.000 bzw. 16.000 Litern pro Stunde - Absaugen und Abpumpen** aus dem Behälter in einem Arbeitsgang.

Flexibles Fünfrad-Fahrwerk und abnehmbarer, schlagfester Motorkopf für den **robusten Einsatz unter widrigen Bedingungen**.

Praktische Schlauch- und Rohr-Halterungen für den **kompakten Transport** in das vorgesehene Einsatzgebiet.

Leistungsstarke Geräte **einem bzw. zwei 1.080-Watt-Motoren, Dual-Stage**.

Zweimotorige Version mit **einzelnen zuschaltbaren Motoren**.

429 Resistant Pump:

Leistungsstarke Edelstahl-Tauchpumpe mit einer Flussrate von bis zu **18.000 Litern pro Stunde - Absaugen und Abpumpen** aus dem Behälter in einem Arbeitsgang.

Abnehmbarer, schlagfester Motorkopf mit **Elektrosteckdose zum Anschluss von Werkzeug**.
Kippfahrgestell mit zwei **treppengängigen** Bockrollen für **flexiblen Einsatz** auf mehreren Etagen.

Robuster, **chemikalienbeständiger Kunststoffbehälter** - ideal für die Absaugung von stark verunreinigtem Wasser.

Leistungsstarkes Gerät mit **einzelnen zuschaltbaren 1.080 Watt-Motoren, Dual-Stage**.

Modell		415 Basic Pump	429 Basic Pump	429 Resistant Pump
Spannung	Volt	230		
Motorleistung	Watt	1.080	2 x 1.080	
Luftmenge max.	m³/h	210	420	
Pumpleistung	l/h	13.000	16.000	18.000
Max. Förderhöhe	m	9	8	9,6
Max. Korngröße	mm	5	5	5
Unterdruck max.	mbar	240		
Gewicht	kg	25	27	30
Abmessungen L x B x H	mm	580 x 580 x 900		600 x 870 x 1.100
Schmutzbehälter	l	72		85
	Art.-Nr.	141-4061	141-4081	141-2020

Lieferumfang:

Zubehör-Set: Ø 40 mm, 3.5 m PP-Saugschlauch und PP-Ritzendüse

Empfohlene Optionen:


Abwasserschlauch Ø 52 mm, 15 m mit Stortz C-Kupplung und Bodenreinigungs-Set

Abb: EVO 429 Basic Pump mit Bodenreinigungs-Set

EVOClean



EVOclean



Zubehör und Optionen

EVOclean

	Abwasserschlauch 15 m Mit Stortz/C-Kupplung für Pumpsauger Einsetzbar bis 10 bar Innendurchmesser 52 mm 732-1016
	PRCDS-Personenschutz-Schalter für 230-V-Geräte Empfehlenswert laut Berufsgenossenschaft 143-1010
	PP-Saugschlauch mit Muffen Ø 40 mm, 2,5 m 052-0169 Ø 40 mm, 3,5 m 052-0127 Ø 40 mm, 5 m 052-0128
	PP-Ritzendüse Ø 40 mm x 300 mm 052-0101

	Bodenreinigungs-Set nass Bestehend aus 2x Handrohr verchromt, 1x Bogenrohr verchromt und 1x Bodendüse mit Gummileiste 052-2010
	Handrohr Ø 40 x 500 mm Verchromt Edelstahl V2A 052-0112 052-0409
	Bogenrohr Ø 40 mm Verchromt Edelstahl V2A 052-0111 052-0408
	Bodendüse mit Gummileiste mit seitlichen Rollen und Gummileisten, Ø 40 mm, Arbeitsbreite 400 mm 052-0408