

HÖHENVERSTELLBARER ABSAUGTISCH

PK-IAT-H



Energie- und luftmengenoptimierter Absaugtisch mit Zuluftschieber und Coanda Effekt Prallblechansaugung.

HÖHENVERSTELLBARER ABSAUGTISCH

TYP	PK-IAT-H 1000	PK-IAT-H 1400	PK-IAT-H 2000
Art.-Nr.	A40097	A40098	A40099
Arbeitsfläche Breite / Tiefe	1.000/900 mm	1.400/900 mm	2.000/900 mm
Arbeitshöhe	740 – 1.040 mm	740 – 1.040 mm	740 – 1.040 mm
Tischinnenraumhöhe	1.460 – 1.160 mm	1.460 – 1.160 mm	1.460 – 1.160 mm
Gesamtbreite	1.195 mm	1.595 mm	2.195 mm
Tischhöhe	2.438 mm	2.438 mm	2.438 mm
Gesamttiefe	1.195 mm	1.195 mm	1.195 mm
Bsp. Abluftmenge und LWR	1.000 m³/h / 17 x	1.500 m³/h / 18 x	2.500 m³/h / 21 x
Zuluft	ca. 250 m³/h	ca. 250 m³/h	ca. 250 m³/h
Anschluss Abluft	2x DN 200	2x DN 200	1xDN 250, 1xDN200
Gewicht	300 kg	350 kg	450 kg



Standardausstattung

- Luftvorhang/Luftschieber mit AN/AUS-Schalter am Tisch
- Höhenverstellbare FüÙe (mechan.) + 70 mm
- Erdungsanschlüsse
- LED-Arbeitsplatzleuchte, IP 65, 230 Volt
- Schalterkombination mit Steckdose, 230 Volt
- Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, ca. 5 m lang
- Unterflurabsaugwanne mit Funkenfalle
- groß dimensionierte Schmutzschublade oder wahlweise flache Gas- und Geruchsabsaugwannen mit direkter Ansaugung
- verzinkte Gitterrost-Arbeitsplatten oder GFK-Arbeitsflächen
- stufenlose Höhenverstellung durch Elektrohubbzylinder IP 20 mit Fernbedienung



Sonderausstattung (gegen Mehrpreis)

- 1 Satz Seitenvorhänge, PVC, klar mit Befestigungsschiene in V2A oder geschlossener Stahlausführung
- Abluftventilator und Fortluftsysteme, Filteranlagen
- Komplettverrohrung und Anschluss
- Farbtöne (RAL) nach Kundenwunsch
- Materialausführung nach Kundenwunsch
- Drehteller und Spannstücke
- Integrierte Absaugarme
- Explosionsgeschützte Zone 1/21 LED-Leuchte