

LÖTTISCH

PK-IAT-L



Energie- und luftmengenoptimierter Absaugtisch mit Zuluftschiele und Coanda Effekt Prallblechansaugung.



Standardausstattung

- Höhenverstellbare FüÙe (mechan.) + 70 mm
- Erdungsanschluss, Masseanschluss
- 5 mm Stahlarbeitsplatte
- LED-Arbeitsplatzleuchte, IP 65, 230 Volt
- Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, ca. 5 m lang
- seitliche Vorhängeleisten aus Edelstahl
- Schalterkombination mit Steckdose
- Zuluft Einheit/Luftschiele inkl. AN/AUS-Schalter

LÖTTISCH

TYP	PK-IAT-L 1000	PK-IAT-L 1400	PK-IAT-L 2000
Art.-Nr.	A40021	A40022	A40023
Arbeitsfläche Breite / Tiefe	1.000/900 mm	1.400/900 mm	2.000/900 mm
Arbeitshöhe	875 mm	875 mm	875 mm
Tischinnenraumhöhe	1.165 – 1.275 mm	1.165 – 1.275 mm	1.165 – 1.275 mm
Gesamtbreite	1.195 mm	1.595 mm	2.195 mm
Tischhöhe	2.388 mm	2.388 mm	2.388 mm
Gesamttiefe	1.148 mm	1.148 mm	1.148 mm
Bsp. Abluftmenge und LWR	800 m³/h / 15 x	1.200 m³/h / 15 x	1.700 m³/h / 15 x
Zuluft	ca. 250 m³/h	ca. 250 m³/h	ca. 250 m³/h
Anschluss Abluft	DN 200	DN 200	DN 250
Gewicht	200 kg	245 kg	325 kg



Sonderausstattung (gegen Mehrpreis)

- stufenlose Höhenverstellung durch Elektrohubzylinder
- Abluftventilatoren und Filteranlagen
- vorkonfektionierte Verrohrungen der Anlagen
- Sonderfarbtöne, Sonderlackierungen (RAL)
- antistatische klare PVC-Lamellenvorhänge
- und klappbare Seitenwände aus Stahl
- Drehteller und Schraubstöcke
- Explosionsgeschützte Zone 1/21 LED-Leuchte