

# EVOTEC



Späne-  
Flüssigkeitssauger

EP 1236-140

EP 1236-100



INNOVATIVE  
ABSAUGTECHNIK



## EP Späne- Flüssigkeitssauger – 230 Volt

# EVOTEC



Abb.: 1236-100

- ★ Produktberührende Teile aus V2A-Edelstahl (1.4301)
- ★ Starke Saugleistung
- ★ Motorkopf mit einzeln zuschaltbaren Motoren
- ★ EP 1236-100: absenkbarer 100 l Schmutzbehälter
- ★ EP 1236-140: Kippbarer 140 l Schmutzbehälter
- ★ 360° Sauganschluss
- ★ Späne-Trennboden/ Späne-Korb
- ★ Optische Kontrolle über Ablassschlauch

EP 1236-140  
EP 1236-100  
und Sensor

Ausführungen:



# EP Späne- Flüssigkeitssauger – 1236-100

# EVOTEC



# EP Späne- Flüssigkeitssauger – 1236-140

# EVOTEC



**Leistungsstarke  
Industriesauger für die  
Spanabsaugung**

Für die **Absaugung und getrennte Entsorgung** von Feststoffen/Spänen und Flüssigkeiten/Emulsionen.

Schmutzbehälter mit integriertem **Späne-Trennboden oder Spänekorb**. Die Späne bleiben auf dem Späne-Trennboden (oder Spänekorb) liegen, die anfallenden Flüssigkeiten können über den Ablass-Schlauch getrennt entsorgt werden.

Elektronische Füllstandskontrolle bzw. optische Füllstandskontrolle über den Ablass-Schlauch.

**360° schwenkbarer** Ansaugbogen mit Kamlock-Kupplung.

**Für alle Modelle gilt :**  
Robustes und leichtgängiges Fahrwerk für **hohe Mobilität**. Kompakte, modulare Bauweise mit hochwertigem Edelstahl-Schmutzbehälter (**V2A**).

**Flüssigkeitsabweisender Patronenfilter** verhindert Ölnebel- und Staubeinsaugung.

Länge Anschlusskabel: 8 m



Abb.: 1236-140

Modell		EP 1236-140	EP 1236-100
Spannung	Volt	230	
Motorleistung	Watt	3.600	
Luftmenge max.	m³/h	490	
Unterdruck	mbar	210	
Filterfläche	m²	1,0	
Schmutzbehälter	ltr.	140	100
Spänekorb	ltr.	60	Trennboden
Schutzart		IP 33	
Schalldruckpegel	dB(A)	78	
Sauganschluss	Ø mm	50 mm Kamlock-Anschluss	
Abmessung LxBxH	cm	95 x 67 x 132	75 x 65 x 131
Gewicht	kg	80	70
<b>Standard-Ausführung</b> Füllstandskontrolle optisch	<b>Art.-Nr.</b>	<b>151-2010</b>	<b>151-3000</b>
<b>Ausführung mit Sensor</b> (Füllstandskontrolle)	<b>Art.-Nr.</b>	<b>151-2011</b>	<b>151-3001</b>

**Lieferumfang inklusive:**  
3,5 m Saugschlauch Ø 50 mm und Ritzendüse

1236-100



1236-140



## Zubehör

Zubehör für Nass- und Späne-Sauger	
	<p><b>Spänekorb 60 Liter</b> für Späne-Emulsionssauger Boden höhenverstellbar von 190 – 375 mm</p> <p><b>Anstelle Trennblech</b> (optional) bei Maschinen-Bestellung <b>053-3090</b></p> <p><b>Zum Nachkaufen</b> als Ersatzteil <b>054-30075</b></p>
	<p><b>PUR-Saugerschlauch</b> für Späne-Emulsionssauger mit Muffe für Kamlock-Kupplung</p> <p>3,5 m, Ø 50 mm = <b>052-0278</b> 5,0 m, Ø 50 mm = <b>052-0279</b></p> <p><b>Passende Kamlock-Schlauchmuffe</b> für Schlauch Ø 50 mm <b>052-0261</b></p>
	<p><b>Ablassschlauch</b> Für Flüssigkeitsbad-Vorabscheider</p> <p>Ø 25mm, lfdm. = <b>054-30033</b></p>
	<p><b>Patronenfilter für Späne-Emulsionssauger</b> Für Modelle EP 1236, EP 1236-100 und EP 1236-140 geeignet für Ölnebel und Schmutzwasser, abspülbar</p> <p>Ersatzfilter zum Nachkaufen 1,0 m², Ø 500 mm = <b>054-10059</b></p>

Zubehör-Sets	
	<p><b>Maschinen-Reinigungsset</b> optimal für die Reinigung von Produktionsmaschinen, komplett antistatisch</p> <p>Bestehend aus Massen-Absaugdüse, Schrägrohr-Gummidüse, Spitz-Gummidüse</p> <p>Ø 50 mm <b>052-1071</b></p>
	<p><b>Industrieboden-Reinigungsset</b> für die Reinigung von sämtlichen Böden, komplett antistatisch</p> <p>Bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Metallrollendüse mit Bürstenleisten und Austausch- Gummileisten</p> <p>Ø 50 mm, Arbeitsbreite 370 mm <b>052-1041</b> Ø 50 mm, Arbeitsbreite 450 mm <b>052-1051</b> Ø 50 mm, Arbeitsbreite 500 mm <b>052-1061</b></p>

## Notizen

**EVOTEC**



MADE IN  
GERMANY

**EVO-PRODUCTS** Blankenburg GmbH – Dieselstraße 3 – 53424 Remagen

Tel.: +49 (0)2642 9373-0 Fax: +49 (0)2642 9373-14

[www.evo-products.de](http://www.evo-products.de) – [info@evo-products.de](mailto:info@evo-products.de)