EVOTEC



Späne-Flüssigkeitssauger mit Druckentleerung

EP 1236

EP 2230

EP 2240

EP 2255



INNOVATIVE ABSAUGTECHNIK





<u>Späne- Flüssigkeitssauger – 230/400 Volt – Druckentleerung</u>





- ★ Produktberührende Teile aus V2A-Edelstahl (1.4301)
- ★ Sicherheitstechnische Vollausstattung
- Starke Saugleistung
- ★ Getrennte Entsorgung von Spänen und Flüssigkeiten (Spänekorb)
- ★ Druckentleerung
- ★ Bequeme Entleerung über separaten Ablass-Schlauch
- ★ Automatische Füllstandskontrolle

EP 1236

EP 2230

EP 2240

EP 2255

Ausführungen:



Späne- Flüssigkeitssauger – 230/400 Volt – Druckentleerung





Leistungsstarke Spänesauger mit praktischer Entleerung

Für die Absaugung und getrennte Entsorgung von Feststoffen/Spänen und Flüssigkeiten /Emulsionen. Bequemes Entleeren über Ablassschlauch mit Kugelhahn.

Kühlflüssigkeiten können so der Wiederverwertung zugeführt werden. Leicht zugänglicher Spänekorb.

Inklusive ölfestem Ablassschlauch, Länge 2 m, mit Kugelhahn für die Druckentleerung.

Innovative Flüssigkeits-Füllstandkontrolle mit Motorenabschaltung, wenn das Höchstlevel erreicht wird. Robustes und leichtgängiges Fahrwerk für **hohe Mobilität**. Kompakte, modulare Bauweise mit hochwertigem Edelstahl-Schmutzbehälter **(V2A)**.

Flüssigkeitsabweisender Patronenfilter verhindert Ölnebel- und Staubeinsaugung.

Länge Anschlusskabel: 8 m

EP1236: Druckentleerung durch Schubumkehr.
Über Schubumkehr wird die Flüssigkeit nach außen gedrückt.

EP2230-2255: Entleerung durch leistungsstarke Pumpe.

Direktanlauf (optional mit Stern-Dreieck-Sanft-Anlauf 054-6935 erhältlich)

Modell		EP 1236	EP 2230	EP 2240	EP 2255	
Spannung	Volt	230	400			
Motorleistung	Watt	3.600	3.000	4.000	5.500	
Luftmenge max.	m³/h	490	330		510	
Unterdruck	mbar	210	300	320	320	
Filterfläche	m²	1,0				
Schmutzbehälter	ltr.	145				
Spänekorb	ltr.	60				
Füllstandskontrolle	Art	elektronisch	Druckschalter			
Entleerung	Art	Druckentleerung Schubumkehr	ng Pumpe 350 W / 230 V / 50 Hz 56 l/min – 2,9 bar			
Schutzart		IP 33	IP 55			
Schalldruckpegel	dB(A)	78	70	7	76	
Sauganschluss	Ø mm	50 mm Kamlock-Anschluss				
Abmessung LxBxH	cm	120x68x136 1:			125x68x136	
Gewicht	kg	100	168	170	191	
	ArtNr.	151-2000	251-2020	251-2030	251-2080	

Lieferumfang inklusive:

3,5 m PUR-Saugschlauch Ø 50 mm und Ritzendüse







Zubehör

EVOTEC

Zubehör für Nass- und Späne-Sauger



Spänekorb 60 Liter

für Späne-Emulsionssauger Boden höhenverstellbar von 190 – 375 mm

Anstelle Trennblech (optional) bei Maschinen-Bestellung **053-3090**

Zum Nachkaufen

als Ersatzteil 054-30075



PUR-Saugschlauch

für Späne-Emulsionssauger mit Muffe für Kamlock-Kupplung 3,5 m, Ø 50 mm = **052-0278** 5,0 m, Ø 50 mm = **052-0279**

Passende Kamlock-Schlauchmuffe für Schlauch Ø 50 mm 052-0261




Patronenfilter für Späne-Emulsionssauger

Für Modelle EP 1236, EP 1236-100 und EP 1236-140

geeignet für Ölnebel und Schmutzwasser, abspülbar

Ersatzfilter zum Nachkaufen $1,0 \text{ m}^2, \emptyset 500 \text{ mm} = 054-10059$



Ablassschlauch

Für Flüssigkeitsbad-Vorabscheider

Ø 25 mm, lfdm. = **054-30033**

Maschinen-Reinigungsset

optimal für die Reinigung von Produktionsmaschinen, komplett antistatisch

Bestehend aus Massen-Absaugdüse, Schrägrohr-Gummidüse, Spitz-Gummidüse

Ø 50 mm **052-1071**







Industrieboden-Reinigungsset

für die Reinigung von sämtlichen Böden, komplett antistatisch

Bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Metallrollendüse mit Bürstenleisten und Austausch-Gummileisten

Ø 50 mm, Arbeitsbreite 370 mm
 Ø 50 mm, Arbeitsbreite 450 mm
 Ø 50 mm, Arbeitsbreite 500 mm
 Ø 52-1061







Auf unserem YoutTube Kanal finden Sie hilfreiche Anwendungsvideos zur Industriebodenreinigung

Optionen

EVOTEC

Nass-Vorabscheider



Vorabscheider 100 Liter

Komplett aus Edelstahl mit 4 Lenkrollen.

Verschiedene Anschlussbögen:

 \emptyset 60 + \emptyset 50 mm = 053-1090 \emptyset 60 + \emptyset 40 mm = 053-1091 \emptyset 50 + \emptyset 50 mm = 053-1092

Achtung: Saugschlauch benötigt zwei saugseitige Muffen.

Schwimmersystem für Vorabscheider

für Absaugung von Flüssigkeiten 053-1051

Ablassschlauch für Vorabscheider

universell passend 053-3010

<u>Passende Saug- und Verbindungsschläuche für</u> <u>Vorabscheider finden Sie online unter dem Bereich</u> <u>Zubehör</u>



Nass-Vorabscheider V2A

140 Liter Schmutzbehälter V2A mit robustem Kipp-Fahrgestell.

Ablassschlauch zur leichten Entsorgung von Flüssigkeiten.

Inklusive Schwimmersystem für Vorabscheider

Verbindungs-Anschlussbogen Ø 60 und Ansaugbogen Ø 50 mm

<u>Achtung</u>: Der einzusetzende Saugschlauch benötigt zwei saugseitige Muffen!

053-1070

Passende Saug- und Verbindungsschläuche für Vorabscheider finden Sie online unter dem Bereich Zubehör

Fass-Vorabscheider



Fass-Vorabscheider 210 Liter

210 Liter-Norm-Fass pulverlackiert, Durchmesser 595 mm, Höhe 860 mm, universell nutzbar als Vorabscheider mit Sauganschlüssen

Ø 40 mm = **053-1043** Ø 50 mm = **053-1044**

Schwimmersystem für Vorabscheider

Universell passend, auch für den Bausatz geeignet

053-1051



Oder nur als Bausatz für Fass-Vorabscheider

zur Selbstmontage, mit Sauganschlüssen

Ø 40 mm = **053-1041** Ø 50 mm = **053-1042**

Passende Saug- und Verbindungsschläuche für Vorabscheider finden Sie online unter dem Bereich Zubehör

Notizen





EVO-PRODUCTS Blankenburg GmbH – Dieselstraße 3 – 53424 Remagen

Tel.: +49 (0)2642 9373-0 Fax: +49 (0)2642 9373-14 www.evo-products.de – info@evo-products.de