

SCHLEIF-/ PUTZARBEITSTISCH MIT STRÖMUNGSOPTIMIERTER ABSAUGWANNE UND SCHUBLADE

PK-IAT-SP



Energie- und luftmengenoptimierter Absaugtisch mit Zuluftschiele und Coanda Effekt Prallblechansaugung.



Standardausstattung

- Gitterrost-Arbeitsplatte 31/9 mm Raster
- Höhenverstellbare FüÙe (mechan.) + 70 mm
- Erdungsanschluss
- LED-Arbeitsplatzleuchte, IP 65, 230 Volt mit Polycarbonat Schlag- und Schmutzschutz
- Lichtschalter, Steckdosenkombination.
- Anschlusskabel ca. 5m mit Schuko-Stecker
- seitliche Vorhängeleisten aus Edelstahl
- strömungsoptimierte Absaugwanne mit großer Schublade
- Zuluftventilator inkl. der lufttechnischen Anschlüsse
- 1 Satz Lamellen-Seitenvorhänge, PVC, klar antistatisch

SCHLEIF-/ PUTZARBEITSTISCH MIT STRÖMUNGSOPTIMIERTER ABSAUGWANNE UND SCHUBLADE

TYP	PK-IAT-SP 1000	PK-IAT-SP 1400	PK-IAT-SP 2000
Art.-Nr.	A40080	A40081	A40082
Arbeitsfläche Breite / Tiefe	1.000/900 mm	1.400/900 mm	2.000/900 mm
Arbeitshöhe	875 mm	875 mm	875 mm
Tischinnenraumhöhe	1.165 – 1.275 mm	1.165 – 1.275 mm	1.165 – 1.275 mm
Gesamtbreite	1.195 mm	1.595 mm	2.195 mm
Tischhöhe	2.388 mm	2.388 mm	2.388 mm
Gesamttiefe Bsp.	1.148 mm	1.148 mm	1.148 mm
Abluftmenge und LWR	1.700 m³/h / 32x	2.500 m³/h / 32 x	3.400 m³/h / 32 x
Zuluft	ca. 250 m³/h	ca. 250 m³/h	ca. 250 m³/h
Anschluss Abluft	DN 200	DN 200	1 x DN 250, 1 x DN 200
Gewicht	200 kg	225 kg	300 kg



Sonderausstattung (gegen Mehrpreis)

- stufenlose Höhenverstellung Elektrohubbzylinder mit Fernbedienung (40 cm /600 kg)
- AN/AUS-Schalter
- Abluftventilator und Fortluftsysteme
- Farbtöne (RAL) nach Kundenwunsch
- Änderung der Arbeitsflächenhöhe um 80 mm durch Distanzstücke
- Seitenwände aus Stahlblech oder V2A
- Abluftverrohrungen
- Filtereinheit für Wanne und Rückwand
- Drehteller und Schraubstöcke
- Explosionsgeschützte Zone 1/21 LED-Leuchte