


UNTERFLURABSAUGTISCH

PK-IAT-KL



Unterflurabsaugtisch inkl. strömungsoptimierter Absaugwanne mit Schublade für Stäube oder als flache Version mit Einströmöffnung als Direktansaugung für Gase und Gerüche, ohne Schublade.



UNTERFLURABSAUGTISCH

TYP	PK-IAT-U 1000	PK-IAT-U 1400	PK-IAT-U 2000
Art.-Nr. flache Absaugwanne	A40074	A40075	A40076
Art.-Nr. tiefe Schubladen Wanne	A40070	A40071	A40072
Arbeitsfläche Breite / Tiefe	1.000/900 mm	1.400/900 mm	2.000/900 mm
Arbeitshöhe	875 mm	875 mm	875 mm
Gesamtbreite	1.195 mm	1.595 mm	2.195 mm
Gesamttiefe	1.088 mm	1.088 mm	1.088 mm
mögliche Abluftmenge	100 – 800 m³/h	100 – 1.200 m³/h	100 – 1.600 m³/h
Anschluss Abluft	DN 200	DN 200	1 – 2 x DN 200
Gewicht	140 kg	160 kg	200 kg



Standardausstattung

- Höhenverstellbare FüÙe (mechan. + 70 mm)
- Strömungsoptimierte Absaugwanne mit großer Schmutzschublade und Funkenschutz ODER mit flacher Gas-Absaugwanne mit Einströmdüse ohne Schublade
- verzinkter Gitterrost-Arbeitsplatte oder graue GFK-Kunststoffroste
- Erdungsanschluss
- Rahmen und Wanne: RAL 7035 (lichtgrau)



Sonderausstattung (gegen Mehrpreis)

- Abluftventilatoren und Filteranlagen
- Farbtöne (RAL) nach Wunsch
- Siebdruck Holz Lochplatte 19 mm
- Aluminium oder Edelstahllochplatten
- Schmutzfangrahmen 550 mm Höhe mit klappbaren oder festen Seitenteilen
- Wirbelrückwandabsaugung